




СТУЛ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ МОДЕЛЬ С11.00.00



Вес изделия нетто: 6,3 кг
 Вес брутто упаковки из 2-х стульев:
 -15,0 кг
 Количество изделий в упаковке: 2 шт.
 Габаритные размеры упаковочного
 места: - 510х630х1000 мм

Стул на металлическом каркасе предназначен для оборудования общественных и бытовых помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Габариты изделия, (ДхГхВ), мм - 400х500х940 мм Глубина сиденья - 430 мм Высота от пола до посадочного места - 490 мм	
Состав изделия	Стул представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса с мягким сиденьем и мягкой вставкой в спинке.
Каркас	каркас стула представляет сварную конструкцию. Стойки спинки, переходящие в задние ножки, и ножки передние выполнены из стальной, электросварной трубы Ø 32 мм Ножки соединены между собой при помощи замкнутой рамки, дугообразной проножки и полукруглой перемычки, выполненных из трубы Ø 22 мм. К рамке, для крепления сиденья, приварены кронштейны с отверстиями. Открытые концы труб закрыты пластиковыми заглушками.
Сиденье и мягкая спинка	Мягкое сиденье трапециевидной формы с закругленными боковинами и опирается на каркас стула. Высота сиденья над уровнем пола 490 мм. Мягкая часть спинки в верхней части стула примыкает к полукруглой планке и имеет радиусную форму, в нижней части стула мягкая часть спинки сужается, формируя сквозные зазоры между вставкой и металлическим каркасом спинки. Наполнение мягких частей спинки и мягкого сиденья пенополиуретан. Обивка мягкого сиденья и мягкой части спинки стула искусственная кожа. Сиденье и спинка крепятся на каркасе при помощи винтов.
Общая информация,	Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации и является экологически чистым. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Поставка стульев в торговую сеть производится в полиэтиленовой плёнке и гофроящике, обеспечивающий сохранность изделия от повреждений и загрязнений. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Нагрузка на посадочное место -100 кг.